



KT-2513PA Linear Motor



Variate moduri de configurare a capetelor

CMYK/CMYK+W+V/CMYK LC LM+W+V permite 8 culori spot-CMYK+W+CMYK/2 rânduri/4 rânduri soluții diferite CMYK

Funcții specifice

- ★ Placa de capete poate fi configurată în 4 rânduri (GEN6) pentru imprimare mai rapidă și diversificarea aplicațiilor
- ★ Platformă de imprimare de 42.5mm din aluminiu aeronautic, suprafața tratată printr-un proces de oxidare special. Rezistență mare la coroziune și duritate mare. Rezistă la 120 kg / m².
- ★ Ridicare automată a caretei și măsurare automată a înălțimii prin senzor mecanic. Permite imprimare a materialelor de până la 125mm grosime.
- ★ Sistem de eliminare a electricității statice prin plasmă poate rezolva eficient problema de spray a cernelii datorată generării de electricitate statică în timpul imprimării.

Caracteristici tehnice

		Mod imprimare	Un grup	Două grupuri	Trei grupuri	Patru Grupuri
Viteză Imprimare	Ricoh GEN6	726*600dpi (4 pași)	35m ² /h	70m ² /h	105m ² /h	140m ² /h
		726*900dpi (6 pași)	20m ² /h	40m ² /h	80m ² /h	160m ² /h
		726*1200dpi (8 pași)	15m ² /h	30m ² /h	45m ² /h	60m ² /h
Model imprimantă		KT-2513PA		Sistem de operare		Win 10 / 11 64 biți
Cap imprimare		Ricoh GEN6 2-9 buc		Configurație calculator recomandat		CPU: Intel i7+ Memorie: 16GB SSD 500 GB + HDD 2 TB
Cerneală	Tip	Cerneală UV ecologică japoneză		Poziționare vizuală cu IA (opt)		Sistem de imprimare cu IA pe toată suprafața
	Culoare	M / Y / C / K / LM / LC / Alb / Lac		Control purjare		Sistem de purjare pe fiecare culoare în parte
Suprafață imprimare		2500 mm x 1300 mm		Materiale		Toate materialele pt. reclamă, decorații, plăci metalice, sticlă, lemn, plastic etc.
Grosime imprimare		125 mm max		Consum max.		7000W (incluzând sist. de vacuumare 3000W)
RIP Software		PHOTOPRINT		Medii de operare		Umiditate: 40%-60% Temperatură: 20-30°C
Imagine Sursă		TIFF / JPG / EPS / PDF		Alimentare		AC 220V ±10% 50HZ 7KW
Transfer date		interfață rețea TCP / IP		Dim. imprimantă		L*W*H: 4660*2193*1550mm
N.W/G.W		1800kg/2000kg		Dim. ambalaj		L*W*H: 4780*2270*1770mm
Uscare		lampă LED				

Notă: Informațiile de mai sus și caracteristicile tehnice pot fi schimbate în orice moment fără notificare prealabilă. Echipamentul livrat va fi corespunzător cu cea mai nouă configurație la momentul producției și poate fi diferit de specificațiile de mai sus.

